

TROŠKOVNIK

JAVNI WC I STEPENIŠTE IZNAD WC-A U PLOČAMA



BROJ STAVKE	OPIS RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA RADOVA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
----------------	----------------	---------------	--------------------	---------------------	------------------

KAMENOREZAČKI RADOVI

Sva oblaganja kamenim pločama trebaju se izvesti u skladu sa tehničkim uvjetima za oblaganje kamenim pločama - izvedenje obloge od ploča od prirodnog kamena. Upotrebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati.

- | | | | | | |
|----|---|----------------|-----|--|-----|
| 1. | Dobava i postavljanje kamenih ploča na pročelje zidova stepeništa od kamena BIJELA BUNJA BENKOVAC. Postava se vrši tako da se podloga premaže impregnacijom SN vezom sa dodatkom vode prema uputama proizvođača, prskanje rijetkim cementnim mortom tkz. špricom 1:1 te ljepljenje kamena u cementnom mortu omjera 1:3. Obračun po m ² gotovog zida. | m ² | 480 | | |
| 2. | Dobava i postavljanje kamenih ploča na pod ulaznog prostora i stubišnih podesta, Ploče su veličine 30/ slobodno/ 4 cm, od kamena SIVCA. Postava se vrši tako da se podloga premaže SN vezom sa dodatkom vode prema uputama proizvođača te u cementnom mortu omjera 1:3. Obračun po m ² gotovog poda. | m ² | 130 | | |
| 3. | Dobava i postavljanje stubišnih gazišta i čela, od štokovanog kamena tipa SIVAC. Postavljanje se vrši tako da se podloga premaže SN vezom sa dodatkom vode prema uputama proizvođača te u u cementnom mortu 1:3. Obračun po komadu postavljenog gazišta i čela. | | | | |
| | a) gazište veličine 250/32/3 cm | kom | | | 118 |
| | b) čela veličine 250/ 13,5/ 2 cm | kom | | | 132 |

4. Dobava i postavljanje vanjskih kamenih prozorskih klupica od poliranog kamena tipa VESELJE. Postavljanje se vrši u cementnom mortu 1:3. Klupice su presjeka 20/3 cm. Obračun po metru postavljenih klupica

m 2,4

UKUPNO:

PDV (25%):

SVEUKUPNO:
